

## Étiqueteuse industrielle portable avec connexion PC - 24 mm

- Fidélité de l'aperçu avant impression et de l'affichage des couleurs pour avoir une idée précise de ce à quoi ressembleront les étiquettes qui seront appliquées aux câbles, tuyaux, panneaux, etc.
- Applications intégrées simplifiant l'étiquetage dès l'écran d'accueil
- Modèles pré-chargés pour créer des étiquettes 3 fois plus vite\* et assurer une mise en forme parfaite afin de gagner du temps
- Modèles prédéfinis de près de 100 panneaux de brassage pour des tailles et des espacements précis
- Impression d'étiquettes résistantes de 6 mm à 24 mm, notamment les rubans continus, les enrobages plastifiés pour fils/câbles, les gaines thermorétractables et les étiquettes prédécoupées
- Zone d'impression maximale pour moins de gaspillage d'étiquettes
- Connectivité PC\*\* et logiciel DYMO ID gratuit pour transférer facilement des étiquettes depuis et vers la XTL 300 afin de les modifier et de les imprimer sur le lieu de travail
- Découpeuse intégrée pour une production plus rapide d'étiquettes
- Boîtier antichoc en caoutchouc et clavier antipoussière résistant aux environnements difficiles
- Un design portatif et ergonomique afin d'en faciliter le maniement
- Indicateur d'étiquette détectant et affichant automatiquement l'étiquette chargée

\*Par rapport à la création d'étiquettes sur une étiqueteuse XTL sans modèles

\*\* Compatible Windows® 7 et versions ultérieures



### XTL 300 - Contenu de la version autonome

- Étiqueteuse DYMO XTL 300
- Cartouche d'étiquettes en vinyle multi-usages, noir sur blanc, 24 mm x 7 m
- Adaptateur de charge secteur
- Câble USB
- Batterie lithium-polymère rechargeable
- Cordon
- Guide de démarrage rapide
- Carte de téléchargement du logiciel

### XTL 300 - Contenu de la version kit (en plus du contenu de la version autonome)

- Mallette de transport
- Cartouche d'enrobages plastifiés pour fils/câbles, noir sur blanc, 21 mm x 39 mm



### Aperçu des caractéristiques

Dimensions (H x l x L)	68,58 x 119,38 x 264,16 mm
Poids (hors batterie)	1,13 kg
Compatible PC	Oui, via USB
Tailles d'étiquette prises en charge	6, 9, 12, 19, 24 mm
Plate-forme ruban	XTL
Résolution	300 ppp
Technologie d'impression	Transfert thermique
Codes-barres	Code 128 (Auto), Code 39, Code 39 Mod 43, EAN 8, EAN 13, UPC-A, Codabar, PDF-417, Code QR
Type de découpeuse	Manuelle, remplaçable
Alimentation	Batterie rechargeable lithium-polymère ou adaptateur secteur
Mémoire	40 Mo
Compatibilité	Windows® 7 et versions ultérieures
Adaptateur	Oui
Travail en réseau	Non
Garantie	Limitée à 3 ans +1 an
Pays d'origine	Chine

Code produit	Description		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	QTÉ	UPC
1873228	IMPRIMANTE DY XTL 300 CLAVIER QWERTY UK/IRE	Étiqueteuse	192	81	293	1,72	1	3501178723281
		Boîte	295	230	350	5,92	1	-
		Carton	295	230	350	5,92	3	13501178723288
		Palette	1 200	800	1 200	256,50	36	-
1873305	KIT IMPRIMANTE DY XTL 300 CLAVIER QWERTY UK/IRE	Kit	408	89	365	2,82	1	3501178733051
		Boîte	440	300	400	9,37	1	-
		Carton	440	300	400	9,37	3	13501178733058
		Palette	1 200	800	1200	150,73	12	-

## XTL 300 | Étiquettes compatibles

### Étiquettes en vinyle multi-usages

- Résistantes à l'humidité, aux produits chimiques et aux rayons UV, leur matériau est idéal à l'intérieur comme à l'extérieur
- Large éventail de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO pour améliorer la sécurité et la communication au travail
- Certifié UL 969 en tant que composant
- Conformes RoHS
- Plage de température : de -40°C à 60°C

### Enrobages flexibles de câbles

- Pour l'étiquetage de fils, câbles et surfaces incurvées. En nylon flexible, conçu pour s'adapter et adhérer parfaitement au support
- Matériau résistant aux déchirures qui ne s'endommage pas dans les espaces réduits ou les conduits étroits
- Certifié UL 969 en tant que composant
- Conformes RoHS
- Plage de température : de -40°C à 60°C

### Enrobages plastifiés pour fils/câbles

- Étiquettes prédécoupées plastifiées protégeant les zones imprimées contre l'huile, les produits chimiques, l'humidité, l'abrasion et la décoloration
- Également disponibles sous forme de feuilles d'étiquettes pour les installations à l'échelle industrielle
- Certifié UL 969 en tant que composant
- Plage de température : de -40°C à 60°C

### Étiquettes permanentes pour surface planes

- Pour l'étiquetage de panneaux, borniers, plaques de finition, étagères, bacs, poutres, etc.
- Pour l'étiquetage de surfaces planes, une finition brillante pour un aspect professionnel
- Certifié UL 969 en tant que composant
- Plage de température : de -40°C à 60°C
- Conformes RoHS

### Gaines thermorétractables (continues)

- Assurant l'isolation lorsqu'elles se rétractent, elles s'adaptent parfaitement aux fils et câbles (rapport de thermorétraction 3:1)
- Conformes aux normes MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (Classes 1 et 3)
- Certifié UL 224 en tant que composant
- Conformes RoHS
- Plage de température : 125°C maximum

### Étiquettes prédécoupées

- Idéales pour l'étiquetage de surfaces planes comme les codes-barres, les plaques de finition, les étagères, les bacs, les poutres, etc.
- Impression de lots d'étiquettes facilitée, pour une productivité accrue
- Certifié UL 969 en tant que composant
- Plage de température : de -40°C à 60°C

## XTL 300 - Étiquettes compatibles

Largeur	Longueur	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>Étiquettes en vinyle multi-usages</b>														
12 mm	7 m	1868741	1868746	1868751	1868756	1868761	1868766	1868771	1868776	1868781	1868786	1868791	1868796	1868801
19 mm	7 m	1868742	1868747	1868752	1868757	1868762	1868767	1868772	1868777	1868782	1868787	1868792	1868797	1868802
24 mm	7 m	1868743	1868748	1868753	1868758	1868763	1868768	1868773	1868778	1868783	1868788	1868793	1868798	1868803
<b>Étiquettes permanentes pour surface planes</b>														
6 mm	9,1 m	1868738	-	1868735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 mm	9,1 m	1868739	-	1868736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 mm	9,1 m	1868740	-	1868737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Enrobages flexibles de câbles</b>														
12 mm	5,5 m	-	-	1868806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 mm	5,5 m	-	-	1868807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 mm	5,5 m	-	-	1868808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gaines thermorétractables (continues)</b>														
6 mm	2,7 m	-	-	1868809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 mm	2,7 m	-	-	1868810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 mm	2,7 m	-	-	1868811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## XTL 300 - Étiquettes prédécoupées compatibles

SKU	Largeur	Longueur	Étiquettes/cartouche	Couleur
<b>Étiquettes prédécoupées</b>				
1868665	12 mm	12 mm	250	A
1868666	12 mm	25 mm	250	A
1868667	12 mm	38 mm	185	A
1868669	9 mm	25 mm	250	A
1868670	12 mm	19 mm	250	A
1868701	19 mm	25 mm	250	A
<b>Enrobages plastifiés pour fils/câbles</b>				
1868704	21 mm	21 mm	250	A
1868705	21 mm	39 mm	150	A
1868706	21 mm	102 mm	75	A